SNOWPOWER 2T

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В СНЕГОХОДАХ. TECHNOSYNTHESE® С ПОНИЖЕННОЙ ДЫМНОСТЬЮ. ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ: НИЖЕ -45°C (-49°F)

Применение

Специальная формула масла снижает дымность выхлопа.
Предназначено специально для 2-х тактных двигателей снегоходов, которые используются в условиях очень низких темпеатур.
Все типы 2-х тактных двигателей с раздельной и смешанной смазкой.
Все типы применения, в том числе и соревнования.

Характеристики

Классификации

API TC пониженная дымность выхлопа
Уровень JASO FC

Низкая точка изменения текучести (-45° C) достигнута благодаря синтетической основе с низкой процентной долей сольвантов.
Низкая зольность, достигнутая благодаря эстеровой основе с высокими детергентными и дисперсантными характеристиками, позволяет содержать в чистоте клапаны и камеру сгорания.
Моментально образует стабильную смесь с бензином.
Повышает срок использования двигателя посредством уменьшения трения и, соответственно, износа.
Предотвращает формирование осадков в двигателе и в поршневых кольцах.
Снижает дымность выхлопа.

Рекомендации по применению

Смесь: от 2% до 4% (50:1 или 25:1) в соответствии с рекомендациями конструкторов, или же по своему усмотрению.

Физико-химические данные

Цвет, визуально:	Голубой
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298:	0.866 г/см^3
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	7.0 мм^2/с
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	39.0 мм^2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	140
Температура застывания, ASTM D97:	-45°C / -49°F
Температура вспышки, ASTM D92:	115°C / 239°F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.