



3000 4T 20W-50

**МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ
4-Х ТАКТНЫХ МОТОЦИКЛОВ.**

Применение

Дорожные городские и внедорожные мотоциклы, оснащенные 4-х тактными двигателями с интегрированной и неинтегрированной коробкой скоростей и сцеплением в масляной ванне или «сухим», оснащенных или неоснащенных каталитическим нейтрализатором.

Прочее применение: скутеры, мотовездеходы, мопеды.

Характеристики

Стандарты

API SG

Одобрения

JASO MA №M033MOT059

Соответствует требованиям Harley Davidson

Масло усилено присадками, увеличивающими стойкость масляной пленки, для защиты и обеспечения долговечности коробки скоростей.

Высокие смазывающие свойства уменьшают износ и увеличивают долговечность двигателя.

Высокие моющее-диспергирующие свойства поддерживают двигатель в чистоте.

Совместимо с каталитическими нейтрализаторами.

Одобрение JASO MA гарантирует четкость работы сцепления в масляной ванне.

Рекомендации по применению

Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителя двигателя и может регулироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами.

Физико-химические свойства

Класс вязкости, SAE J 300:	20W-50
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0,875 г/см ³
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	19,0 мм ² /с
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	146,4 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	148
Температура застывания, ASTM D97:	-24°C / -11°F
Температура вспышки, ASTM D 92:	216°C / 421°F
Щелочное число, ASTM D2896:	5,7 мг KOH/г

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.